

# JIP-3M spirálos meghajtású zagyszivattyú

A JIP-3M hajlékony tengelyes meghajtású merülőszivattyút iszapos és szennyezett víz szivattyúzására tervezték és gyártották. Kifejezetten alkalmas építőipari alkalmazásokra, munkagödrök víztelenítésére, mivel „szárazon-futás” esetén sem károsodik. Alkalmas mezőgazdasági alkalmazásokra is. Meghajtómotorja HONDA vagy KOHLER benzinmotor, ezek hosszú élettartamú, gazdaságos motorok. Az erős hajlékony tömlő és spirál biztosítja a hosszú élettartamot nehéz munkafeltételek között is.

## A szivattyú előnyei:

- Megbízhatóság
- Hosszú élettartam
- Egyszerű kezelhetőség
- Kis helyen telepíthető
- Kevés karbantartás
- Kedvező beszerzési ár
- Megbízható motor
- Jó szervizellátottság
- Kedvező alkatrészárak



## Műszaki adatok:

Típus:	JIP-3M/5,5	JIP-3M/6,5	JIP-3M/6,5 K
Szívási teljesítmény:	1200 liter/perc	1500 liter/perc	1500 liter/perc
Emelési magasság:	14 méter	18 méter	18 méter
Szívócsonek átmérője:	3"	3"	3"
Meghajtó tengely hossza:	6 méter	6 méter	6 méter
Tömeg motor nélkül:	23 kg	23 kg	23 kg
Meghajtómotor:	Honda GX-160	Honda GX-200	Kohler SH-265
Teljesítménye:	5,5 LE	6,5 LE	6,5 LE
Max. fordulatszám:	3600 / perc	3600 / perc	3600 / perc
Meghajtóegység tömege:	22 kg	24 kg	24 kg
Méret:	50 x 38 x 38 cm	50 x 38 x 38 cm	50 x 38 x 38 cm

