

UBZ 64 dörgölő HONDA GXR-120 típusú benzinmotorral

Az **UBZ 64** típusú dörgölő legújabb fejlesztésű **HONDA** benzinmotorral szerelt vibrációs dörgölő. Alkalmask építési munkagödrök tömörítésénél, alapozás előkészítésénél, közműépítésekénél, stb. A **GXR-120** típusú négyütemű benzinmotort a HONDA kifejezetten dörgölők meghajtására fejlesztette. A beépített Honda **GXR-120** motorok hosszú élettartamot biztosítanak, és csekély karbantartási igényük miatt gazdaságos üzemeltetésűek. A gépeket a holland ULBO cég gyártja.

Műszaki adatok:

UBZ 64

Tömeg:	64 kg
Tömörítési mélység:	65 cm
Ütőerő:	14 kN
Ütésszám:	650 / perc
Dörgölőtalp szélessége:	280 mm
Dörgölőtalp hossza:	320 mm
Befoglaló méretek:	700 x 370 x 1050 mm
Zajszint:	104,6 dB
Vibráció a kezelőnél:	2,52 m/s ²
Meghajtómotor típusa:	HONDA GXR-120

Előnyök:

Könnyű indíthatóság
Kiváló ütőerő
Dinamikusan kiegyensúlyozott szerkezet
Rezgéscsillapítás a kezelő részére
Hosszú életű, takarékos, környezetbarát motor
Csekély karbantartási igény
Egyszerű szervizelhetőség
Kedvező alkatrészárak



A dörgölő meghajtómotorja a HONDA legújabb fejlesztésű, kifejezetten dörgölőgépek meghajtására gyártott **GXR-120** típusú négyütemű benzinmotorja. Károsanyag kibocsátása csak töredéke a kétütemű motorokénak, ezért környezetbarát.

Főbb műszaki adatai:

Teljesítmény:	2,7 kW / 3,7 LE
Lökettérfogat:	121 cm ³
Fordulatszám:	3600 / perc
Nyomaték:	7,5 Nm
Motorolaj mennyiség:	0,28 liter
Motorolaj minőség:	API SJ, SAE 10W-30
Üzemanyag:	95 oktánszámú benzin

UBZ 58, UBZ 60, UBZ 65 **DÖNGÖLŐK**



Az **UBZ 58** és **UBZ 60** típusú döngölők négyütemű **HONDA** benzinmotorral, míg az **UBZ 65** típus **HATZ** dízelmotorral szerelt vibrációs döngölő. Alkalmask építési munkagödörök tömörítésére, alapozás előkészítésénél, közműépítésekénél. A beépített Honda és Hatz motorok hosszú élettartamot biztosítanak, és csekély karbantartási igényük miatt gazdaságos üzemeltetésűek. A gépeket a holland ULBO cég gyártja.

Előnyök:

- Könnyű indíthatóság
- Kiváló ütőerő
- Dinamikusan kiegyensúlyozott szerkezet
- Rezgéscsillapítás a kezelő részére
- Hosszú életű, takarékos motorok
- Csekély karbantartási igény
- Egyszerű szervizelhetőség
- Kedvező alkatrészárak

Típus:	UBZ 58	UBZ 60	UBZ 65
Üzemi tömeg:	62 kg	68 kg	78 kg
Száraz tömeg:	58 kg	64 kg	74 kg
Tömörítési mélység:	65 cm	70 cm	75 cm
Ütőerő:	12 kN	14 kN	18 kN
Ütésszám:	675/perc	680/perc	600/perc
Döngölőtálc szélessége:	280 mm	280 mm	280 mm
Döngölőtálc hossza:	320 mm	320 mm	320 mm

Befoglaló méretek:

Hosszúság:	650 mm	750 mm	750 mm
Szélesség:	400 mm	400 mm	400 mm
Magasság:	1050 mm	1150 mm	1200 mm
Meghajtómotor típusa:	HONDA GX-100	HONDA GX-120	HATZ IB20
Teljesítménye:	1,9 kW négyütemű benzin	2,9 kW négyütemű benzin	3,4 kW dízel